

標準ガス用精密圧力調整器

特殊ガス・標準ガス等を安定した圧力と流量を供給できる様、設計しています。

使用するガス種と使用目的に最適な商品を選べるよう機種をそろえております。

| 品番 | 減圧方式 | 本体材質 | 圧力計 (MPa) | | 使用圧力 (MPa) | 対象ガス | | 適用容器弁 | |
|----------|------|------|-----------|---------|------------|------|----|-----------|-----------|
| | | | 1次側 | 2次側 | | 不活性 | 可燃 | W22-14-OR | W22-14-OL |
| HP-1106R | 一段式 | Bs | 0 ~ 25 | 0 ~ 0.6 | 0 ~ 0.4 | ○ | | ○ | |
| HP-1106L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-1110R | | | | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | ○ | | ○ | |
| HP-1110L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-1506R | | SUS | | 0 ~ 0.6 | 0 ~ 0.4 | ○ | | ○ | |
| HP-1506L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-1510R | | | | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | ○ | | ○ | |
| HP-1510L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-2106R | 二段式 | Bs | 0 ~ 25 | 0 ~ 0.3 | 0 ~ 0.2 | ○ | | ○ | |
| HP-2106L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-2110R | | | | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | ○ | | ○ | |
| HP-2110L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-2506R | | SUS | | 0 ~ 0.3 | 0 ~ 0.2 | ○ | | ○ | |
| HP-2506L | | | | | | ○ | | | ○ |
| HP-2510R | | | | 0 ~ 1.0 | 0 ~ 0.6 | ○ | | ○ | |
| HP-2510L | | | | | | ○ | | | ○ |

※出口形状はRc1/4です。ホースニップルφ6を標準付属品として付属しております、

それ以外の継手が必要な場合は、下記オプションを指定してください。

※出口には全ての機種にストップバルブが付いております。

出口継手

| | 継手の種類 | サイズ |
|-------|------------|----------------|
| 標準付属品 | ホースニップル | φ6 |
| オプション | テフロンチューブ継手 | 1/8・1/4・3/8・φ6 |
| | SUSパイプ継手 | 1/8・1/4・3/8・φ6 |

